

GRANITO 1

EVO

GRANITOGRES GRES FINE PORCELLANATO



CASALGRANDE
PADANA
Pave your way



New York 30x30





Denver 30x30

Colori

Colours / Couleurs / Farben



BOSTON



TUCSON



DENVER



SEATTLE



NEW YORK



CHICAGO

Formati e spessori

Sizes and thicknesses / Formats et épaisseurs / Formate und Stärken




| | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Formati Sizes Formats Formate | 30x30 12"x12" | 45x45 18"x18" | 30x60 12"x24" |
| Superfici Surfaces Surfaces Oberflächen | • | • | • |
| Spessori mm Thicknesses Épaisseurs Stärken | 7,6 | 9 | 9 |

● **naturale** / matt / naturelle / matt **R10**

Pezzi speciali


Trims / Accessoires / Formstücke



| | | | | |
|--|---|---|--|---|
| | Battiscopa Bullnose Plinthe à bord arrondi Stehsockel | Gradino Step tread Nez de marche Stufenplatte | Zoccolo ad appoggio smussato Sit-on skirting - bevelled top Plinthe à talon avec bord arrondi Aufsetzsockel mit abgerundeter Kante | Zoccolo a raccordo a taglio retto Cove base - straight top Plinthe à gorge avec bord vif Hohlkehlssockel (scharfkantig) |
| Formati cm Sizes Formats Formate | 9x45 - 3½"x18" | 30x30 - 12"x12" | 10x30 - 4"x12" | 10x30 - 4"x12" |

Caratteristiche Tecniche Granitogres

Technical features Granitogres / Caractéristiques techniques Granitogres /
Technische Eigenschaften Granitogres

|  PT0050 | CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | NORMA STANDARDS NORME NORM | RISULTATO PROVA* TEST RESULTS* RESULTATS DES ESSAIS* ERGEBNISSE* |
|--|---|---|--|
|  | Classificazione prodotto Product classification Classement Klassifizierung | UNI EN 14411-G ISO 13006 | gruppo B1a UGL completamente greificato group B1a UGL fully vitrified group B1a UGL grès cérame fin Gruppe B1a UGL Feinsteinzeug |
|  | Caratteristiche dimensionali e d'aspetto Dimensional and surface quality Caractéristiques de la surface Oberflächenqualität | UNI EN ISO 10545-2 | Tolleranze minime nella 1ª scelta Very low tolerance Des tolérances minimales en 1er choix Entspricht Normen |
|  | Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme | UNI EN ISO 10545-3 | $\leq 0,1\%$ |
|  | Resistenza alla flessione Flexural strength Résistance à la flexion Biegezug-Festigkeit | UNI EN ISO 10545-4 | N/mm² 50±60 |
|  | Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit | Qualsiasi norma All standards Toute norme Alle normen | Garantita Guaranteed Garantie Frostsicher |
|  | Resistenza all'attacco chimico (esclusione acido fluoridico) Resistance to acids and alkalis (with exception of hydrofluoric acid) Résistance à l'attaque chimique (exclusion de l'acide fluorhydrique) Säure und Laugen Beständigkeit (mit Ausnahme von Fluorwasserstoff) | UNI EN ISO 10545-13 | Nessuna alterazione No damage Non attaquées Nicht angegrenzt |
|  | Resistenza usura e abrasione Wear and abrasion resistance Résistance à l'usure et abrasion Abriebhärte | | Illimitata Adequate for all purpose Illimitées Unbegrenzt |
|  | Dilatazione termica lineare Linear thermal expansion Coefficient linéaire de dilatation thermique Lineare Wärmeausdehnung | UNI EN ISO 10545-8 | 6×10^{-6} |
|  | Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit | | Garantita Guaranteed Garantie Frostsicher |
|  | Resistenza alla scivolosità (Superficie Naturale) Slip resistance (Matt surface) Résistance au glissement (Surface naturelle) Trittsicherheit (Natur Oberflächen) | DIN 51130 | R10 |
|  | Resistenza dei colori alla luce Light fastness Résistance de la couleur à la lumière Unveränderlichkeit der Farben wenn Strahlung zugesetzt wird | DIN 51094 | Nessuna variazione No change of colours Couleurs inchangées Keinerlei Farbänderung |

* **Valore indicativo**

Approx value / Donnée approximative / Ungefähre Werte





CASALGRANDE
PADANA
Pave your way

Via Statale 467, n°73 - 42013 Casalgrande (RE) - Italia
Tel +39 0522 9901 - Fax +39 0522 996121
info@casalgrandepadana.it - www.casalgrandepadana.com



Aprile 2015